



Kompakt og tidsbesparende etiketmaskine til fagfolk på farten

- Almindeligt dansk "computer" tastatur til nem og hurtig indtastning
- Genvejstaster til at oprette og formatere etiketter til omvikling på kabler/ledninger, faneetiketter, etiketter med stregkodelayout Code39 og Code128, med fast længde, til generel brug og til moduler
- Med ét tryk på Favorit-tasten har du direkte adgang til de etiketter, symboler og betegnelser, du bruger mest
- Slip for gentagen indtastning med Custom-tasten – brugerindstilling og lagring af indstillinger for individuelle etiketformater
- Bibliotek med 150 forprogrammerede symboler og betegnelser, som bruges inden for tyverisikring/sikkerhed, el-installation, A/V og driftsvedligeholdelse
- Stødbeskyttende gummikanter, så etiketmaskinen ikke beskadiges, hvis den tabes eller glider ud af hånden
- Stort bagbelyst display, som er nemt at aflæse også under dårlige lysforhold



Til én maskine medfølger:

- Rhino 4200 etiketprinter
- Kassette med 12 mm hvid vinyltape
- Quick Reference Guide



Kuffertsæt inkluderer alt ovenstående plus:

- Kassette med 9 mm hvid vinyltape
- Netadapter
- Kuffert
- Genopladeligt batteri



Specifikationer

Produktets mål (h x b x l)	215 x 103 x 57 mm
Vægt (uden batteri)	540 g
Kompatibel med Mac®/pc	Nej
Tapestørrelser	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm
Tapetype	IND Rhino™
Opløsning	180 dpi
Printsystem	Termisk printteknik
Printhastighed	15 mm/sek.
Stregkoder	Ja, Code39 og Code128
Klippetype	Manuel
Batterier	6 stk. AA-batterier eller genopladelige (medfølger ikke)
Netadapter	Ja (medfølger ikke)
Netværkstilslutning	Nej
Oprindelsesland	Kina

Vare-nummer	Beskrivelse		Længde (cm)	Bredde (cm)	Højde (cm)	Vægt (kg)	Antal	EAN	Kundens pris
S0955990	RHINO 4200 QWERTY EMEA	Enhed	8,8	15,6	23,0	0,7	1	3501170955994	
1852995	RHINO 4200 KIT QWERTY EMEA	Enhed	9,2	27,5	26,5	1,1	1	3501178529951	

IND vinyl

Velegnet til både indendørs og udendørs brug. Fås i flere forskellige farver.

- UL-godkendt som komponent ifølge UL 969
- Overholder RoHS
- Temperaturbestandig inden for: -40° til 80°

IND fleksibel nylon

Beregnet specielt til etiketmærkning af buede overflader samt ledninger og kabler.

- UL-godkendt som komponent ifølge UL 969
- Overholder RoHS
- Temperaturbestandig inden for: -10° til 80°

IND permanent polyester

Med professionel finish, der er velegnet til paneler, klemmerækker, frontpaneler, hylder, kasser, beholdere, reoler m.m.

- UL-godkendt som komponent ifølge UL 969
- Overholder RoHS
- Kun til plane overflader
- Temperaturbestandig inden for: -40° til 150°

IND krympeflex

Til professionel kabelmærkning. Sluttes helt tæt på ledninger og kabler i krympeforholdet 3:1.

- Opfylder MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klasse 1 og 3)
- UL-godkendt som komponent ifølge UL 224
- Overholder RoHS
- Temperaturbestandig inden for: -55° til 135°

IND tape										
Bredde	Længde	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IND VINYL										
9 mm	5,5 m	18443	-	-	-	-	-	1805437	-	-
12 mm		-	-	-	18435	-	1805416	1805435	1805414	1805243
19 mm		-	-	18433	-	-	1805422	1805436	1805420	1805417
IND PERMANENT POLYESTER										
6 mm	5,5 m	1805442	1805440	-	-	1805441	-	-	-	-
9 mm		18482	18508DM0	-	-	18485	-	-	-	-
12 mm		18483	622289	-	-	18486	-	-	-	-
19 mm		18484	622290	-	-	18487	-	-	-	-
IND FLEKSIBEL NYLON										
12 mm	3,5 m	18488	-	18490	-	-	-	-	-	-
19 mm	3,5 m	18489	-	18491	-	-	-	-	-	-
IND KRYMPEFLEX										
6 mm	1,5 m	18051	-	18052	-	-	-	-	-	-
9 mm		18053	-	18054	-	-	-	-	-	-
12 mm		18055	-	18056	-	-	-	-	-	-
19 mm		18057	-	18058	-	-	-	-	-	-

Oprindelsesland: Belgien